

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Povzetek

Obodna izolacija pod talno ploščo s funkcijo porazdelitve sil

Dobava in priprava granulata iz penjenega stekla GLAPOR

Poz.	Opis	Količina
01	Gradbeni filc (150 g/m ²) dobavite kot diafragmo in položite v gradbeno jamo tako, da se robovi pokrivajo na širini 10 cm	_____ m ²

Izvedba razbremenilne obodne izolacije kot antikapilarna in izolativna plast

02	Dobava, razsutje in ročna ali mehanska porazdelitev granulata iz penjenega stekla GLAPOR. Zgostitev z zgoščevalnikom na vibrajčo ploščo ali valjastim kompresorjem	_____ m ³
----	--	----------------------

Razmerje povprečne potlačenosti: _____ (običajno 1,3:1)

Debelina zgoščenega materiala: _____ cm

Ime izdelka: granulat iz penjenega stekla GLAPOR S-G-150

Opozorilo:

Pred izvedbo stopite v kontakt s predstavnikom GLAPOR ja, ki vam bo pomagal razčistiti detajle glede:

- ročnega ali strojnega nasutja materiala
- tehnike zgostitve
- razmerja zgostitve
- specifikacija izdelka

03	Dobava in razgrnitev polietilenske folije (0,2 mm) na granulat iz penjenega stekla GLAPOR tako, da se robovi prekrivajo na širini 10 cm	_____ m ²
----	---	----------------------

Alternativa:

03	Dobava in razgrnitev gradbenega filca (150 g/m ²) na granulat iz penjenega stekla GLAPOR tako, da se robovi prekrivajo na širini 10 cm	_____ m ²
----	--	----------------------

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:

ARHEM d.o.o.

Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI

tel: 00386 (0)1 430 23 18

fax: 00386 (0)1 431 81 76

mob: 00386 (0)41 514 746

info@arhem.si www.pasivnagradnja.si

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:

ARHEM d.o.o.

Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI

tel: 00386 (0)1 430 23 18

fax: 00386 (0)1 431 81 76

mob: 00386 (0)41 514 746

info@arhem.si

www.pasivnagradnja.si

 **GLAPOR**
GRANULAT IZ PENJENEGA STEKLA